CALENTADOR SOLAR DE TUBOS EVACUADOS

Optimus Ecosun

Ahorra gas calentando el agua con el sol

- **Ahorra más del 90% en gas.***
- **Mayor temperatura** aprovechando más el sol.
- **Recupera tu inversión** más rápido.
- **Alta resistencia,** materiales de acero inoxidable.**

5 AÑOS de garantía***

* De acuerdo a la zona geográfica, época del año y equipo de respaldo. ** Aplica base y tanque. *** Véase el manual del equipo. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

¡CÓMPRALO Y AHORRA, VENCE AL AGUA FRÍA!

Ahorra gas calentado el agua con el sol.

- **Asesoría, refacciones y servicio técnico** en todo el país.

MODELO	SG 10/58/1800	SG 12/58/1800
Tipo	Termosifón	Termosifón
Recomendación por No. de servicios*	**3**	**4**
Capacidad del tanque (L)	100	120
Capacidad del tanque + tubos (L)	130	156
Termotanque		
Largo (cm)	108	128
Diámetro (cm)	46	
Peso de producto (kg)	17	19
Ánodos de magnesio	¾" (22 cm)	
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm^2)	0,5	
Tanque interno	Acero inoxidable grado alimenticio SUS 304-2B	
Grosor de tanque interno (mm)	0,5	
Tanque externo	Acero inoxidable	
Grosor de tanque externo (mm)	0,4	
Aislante	Poliuretano de 50 mm	
Conexión entrada de agua (in)	Macho ¾"	
Conexión salida de agua (in)	Macho ¾"	
Conexión para jarro de aire (in)	Macho ½"	
Base para termotanque		
Material	Acero inoxidable	
Grosor (mm)	1,2	
Inclinación (°)	24	
Peso (kg)	6,8	7,2
Tubos evacuados		
Número	10	12
Grosor (mm)	1,6	
Longitud (mm)	1800	
Diámetro (mm)	58	
Cubierta	Tricapa	
Material	Borosilicato	

REV. FEBRERO 2023

* Véase manual del equipo. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera, en un lugar libre de sombra.
Las medidas son nominales.

Optimus