



FICHA TECNICA ALMO-15



Calidad
Garantizada

- ➔ Bajo consumo de energia electrica
- ➔ No arranca con fugas
- ➔ Proteccion ante marcha en seco
- ➔ Automatica y Silenciosa
- ➔ No produce golpe de ariete

Funcionamiento:

El equipo se activa de forma automática al abrir una llave y se apaga al cerrar la llave todo esto controlado por un sensor de flujo, no activa con pequeñas fugas, y si no hay energia electrica el equipo permite el paso del agua por gravedad, su funcionamiento es silencioso y con bajo consumo electrico, ideal para viviendas nuevas o antiguas, no produce golpe de ariete y no rompe tuberias. Su instalacion es ideal para calentadores instantaneos, lavadoras e incluso para todo la vivienda. Fabricado en materiales de larga duracion, es un equipo que puede ser utilizado tanto en agua fria como en agua caliente debido a que soporta hasta 110° de temperatura en los fluido bombeado.

Instalacion:

El equipo Presurizador Almo-15 se instala en la salida del tinaco antes de cualquier alimentación o derivación a servicio, cuenta con un sensor de flujo que permite su activacion de forma automatica y asi alimentar una vivienda de hasta 1.5 baños

Ideal:	Potencia	Voltaje - Amp (max)	H (Presion Max)	Q(Caudal Max)	Conexiones	Peso
Viviendas de 1.5 baños	1/6HP	127V - 0.9A	9 m (900 g/cm2)	27 l/min	Descarga 1"	2.4Kg

CURVAS DE RENDIMIENTO

