

NUEVO

 **CALOREX**
El hogar del confort sustentable



Agua caliente
más fácil y rápido

FORTIS

Instantáneo Básico

¡Siempre lista
y como a ti te gusta!

- Fácil y práctico control dual de agua y temperatura.
- Funciona en todo tipo de instalación, con alta y baja presión de agua.**
- Sistema de seguridad que evita fugas.
- Hecho en México, 100% calidad y garantía.

+70%
AHORRO*



2 años
de garantía*

Hecho en
México

Disponibles para 1 servicio.

* En comparación de un calentador de 10 años de uso, acumulación de sales, eficiencia inferior al 75% y hábitos de uso similares. ** Funciona bien en todo tipo de instalación: Presión mínima 1 m (100 g/cm²) caída vertical. Presión óptima 2 m (200 g/cm²). Rango recomendado 200 g/cm² a 2,5 kg/cm². * Consulte legales al reverso de este material. Disponible en Gas LP y Gas Natural. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

¡Siempre lista y como a ti te gusta!



- **Fácil instalación y funcionamiento óptimo** por su control de agua y temperatura.
- **Tecnología que funciona de forma óptima aun con baja presión de agua.**
- **Diseño moderno, compacto y fácil de usar.**
- **Display digital** que muestra la temperatura ideal.

MODELO	FORTIS 06
Tipo	Instantáneo
Recomendación por No. de servicios*	1
Capacidad a nivel del mar (L/min)	6
Capacidad a 2200 msnm (L/min)	4
Altura total (cm)	45,5
Frente (cm)	30
Fondo (cm)	13,5
Peso del producto (kg)	4,8
Carga térmica	6,97
Incremento de temperatura (salida-entrada) °C	25
Flujo mínimo de encendido (L/min)	2,2
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm²)**	0,45 (4,59)
Presión hidrostática mínima requerida para la apertura de control de suministro de gas MPa (kg/cm²)	0,0098 (0,099)
Eficiencia promedio	86%
Tipo de gas	LP y Natural
Presión de gas requerida	Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm²)(11" W.C.) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm²)(7" W.C.)
Emisión de monóxido (ppm)	<180
Recubrimiento exterior	Pintura horneada
Tipo de encendido	Automático por demanda de agua
Tipo de control de temperatura	Perilla de gas, perilla de agua y display
Válvula de alivio (psi)	No incluida
Conexión de entrada y salida de agua mm (in)	13 (½")
Conexión de gas mm (in)	13 (½")
Diámetro de tubo para evacuación de gases (mm)	116
Longitud mínima de tubo para evacuación de gases (mm)***	500
Voltaje de alimentación (VCD)	Utiliza 2 pilas tipo "D" (1,5 V) (no incluidas)
Garantía*	2 años

* 1 servicio equivale a una regadera de 4 L/min. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca posible de la regadera. ** Para óptimo funcionamiento, presión mínima 1 m (100 g/cm²) caída vertical. Presión óptima 2 m (200 g/cm²). Rango recomendado 200 g/cm² a 2,5 kg/cm². *** Requerida para instalación en interiores y recomendada para exteriores. * 2 años de garantía. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana. Las medidas son nominales.